

ASRock presenta la placa base X299E-ITX/ac, primera mini-ITX para procesadores Core X



ASRock ha presentado la primera placa base en formato mini-ITX (17 × 17 cm) para procesadores Core X con el zócalo LGA 2066. La X299E-ITX/ac dispone de un sistema de siete fases de alimentación para los procesadores, y cuatro bancos de memoria de hasta 4000 MHz a través de XMP 2.0, pero en este caso los módulos tienen que ser en formato S0-DIMM. Esto lo han hecho para intentar aprovechar al máximo el poco espacio de que disponen para meter todo lo que tienen que meter. La diferencia del LGA 1151 al LGA 2066 es de

Utilizan dos placas en perpendicular con la placa base para proporcionar seis conectores SATA3 y un M.2, y en la parte trasera de la placa se puede instalar otros dos M.2, todos de tipo PCIe 3.0 x4. La placa base se alimenta con un conector 4+4 pines además del ATX. El sonido está proporcionado por un circuito con un códec ALC1220 de Realtek que proporciona sonido 7.1, y para las dos bocas Ethernet utiliza dos controladores Intel, un I219V y un I211AT.

Las conexiones traseras incluyen un audio óptico, cinco de 3.5 mm, cuatro USB 3.0, un USB 3.1 tipo C y uno tipo A, y dos tomas para la antena externa. El wifi incluido es de tipo 802.11 ac MU-MIMO, junto con Bluetooth 4.2. Como es habitual, en este tamaño solo entra una ranura PCIe 3.0 x16.



ASRock X299E-ITX/ac

- 📋 Zócalo LGA 2066, formato mini-ITX, chipset X299.
- ☰ Memoria DDR4, tetra-CrossFire, tetra-SLI, ALC1220 de Realtek, 7.1, 6× conector 3.5 mm.
- 🔌 6× SATA3, 3× M.2, 2× USB 2.0, 4× USB 3.0, 1× USB 3.1, 1× USB 3.1 tipo C, 2× Ethernet, Wi-Fi 802.11 ac MU-MIMO, Bluetooth 4.2.

Ficha completa

Fuente: geektopia.