

Thermaltake presenta la serie TH-S V3 ARGB Sync de RLI con pantalla informativa

Thermaltake ha presentado la serie TH-S V3 ARGB Sync de refrigeraciones líquidas integradas en versiones de 240 y 360.

Incluyen una pantalla informativa en la que se mostrará la temperatura de CPU y GPU, entre otros datos. Se proporcionan los enganches y tornillería para instalarlas en placas base de zócalo LGA1366, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1156, LGA2011, LGA2066, LGA1700, LGA1851, AM4 y AM5.



El radiador tiene un grosor de 27 mm y se conecta a la bomba de agua mediante tubos de 460 mm de longitud. Los dos o tres ventiladores, según el modelo, están integrados en la misma estructura, lo cual no suele ser del gusto de todos por si falla alguno de ellos. Incluyen iluminación ARGB.

Los ventiladores funcionan hasta a 2500 RPM, con un caudal máximo de 144.91 m³/h (85.29 CFM) y una presión máxima de 3.86 mmH₂O, y con un consumo máximo por ventilador de unos

10 W o 15 W según el modelo. La bomba de agua funciona hasta a 2500 RPM con un consumo máximo de 4.2 W. La pantalla de la bomba es de tipo LCD con una diagonal de 10 cm (3.95 in).

Thermaltake TH240-S V3 ARGB Sync



⚡ 12 V, 🔥 365 W TDP 🌀 500-2500 RPM 🎧 37. dBA

⚙️ LGA1366, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1156, LGA2011, LGA2066, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5.

[Ficha](#)

[Imágenes \(4\)](#)

Thermaltake TH360-S V3 ARGB Sync



⚡ 12 V, 🔥 365 W TDP 🎧 37. dBA

⚙️ LGA1366, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1156, LGA2011, LGA2066, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5.

[Ficha](#)

[Imágenes \(6\)](#)



Vía: TechPowerUp.